

Réversible



Ouverture centrale



Ouverture de chaque côtés

MINIMA INDIVIDUELLE	
encombrement (mm)	Largeur moustiquaire (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MINIMA RÉVERSIBLE	
encombrement (mm)	Largeur moustiquaire (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Couleurs : Les plus commandées

Facturation minimal 2 m²

* Délais de production : 2 semaines

** Délais de production : 3 semaines

Prix m² public

H.T. départ usine

*	Blanc trafic 9016 SABLE		Nous consulter
*	Blanc perle 1013 SABLE		Nous consulter
*	Gris Ombre 7022 BRILLANT		Nous consulter
*	Alu blanc 9006 MAT		Nous consulter
*	Gris anthracite 7016 SABLE		Nous consulter
**	Anodisation Titane ou Bronze		Nous consulter
**	Ton bois 14 finitions disponibles		Nous consulter

standard : accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.

Les couleurs de la chenille varient en fonction de la couleur de la toile: elles seront noires avec toile noire et grises avec toile grise.

Type de pose

Largeur mini 600 / maxi 3000 mm

Hauteur mini 800 / maxi 3000 mm

Fonctions spéciales de série et en option

■ DE SÉRIE



Clips pour la fixation murale




■ EN OPTION

Nouveau sous-rail incliné en option. Disponible uniquement couleur argent

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



Système de drainage de l'eau



Jonction centrale



La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Caractéristiques générales :

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement en tout point, elle est disponible avec un, deux panneau ou réversible, qui permet l'inversion du sens de coulissement en fonction des exigences.

Enroulement: toile plissée

Système d'ouverture: avec barre-poignée à fixation latérale magnétique.

Adaptée pour: porte-fenêtre et coulissant

Toile: en propylène noire, disponible également avec toile grise ou colorée.

Elle est fournie: sur mesure et en kit.

Notes: profondeur de 22 mm. Barre poignée insérée par pression dans le rail inférieure, pour une extrême et stabilité pendant l'actionnement et la plus grande fluidité du coulissement. Le rail inférieure a une hauteur de 7 mm seulement et est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant. L'installation est rapide, avec l'effort minimum et peu de trous: le profil latéral adhère à la paroi en s'accrochant au rail inférieure au moyen d'une fixation à baïonnette.