

Type de pose

Largeur mini 500 / maxi 1600 mm
Hauteur mini 600 / maxi 2500 mm



**LAME FINALE
NOUVEAU DESIGN**

INCLUS



Réglage externe de la charge du ressort



Ralentisseur à la remontée



Coulisses anti-vent



Pour les largeurs inférieures à 600 mm la moustiquaire fournie sans ralentisseur ni réglage ressort et la manœuvre se fera par chaînette



TENDEUR DE CHAÎNE MURAL



Nos produits, installés à fois à l'intérieur et à l'extérieur, sont dotés de dispositif tendeur de chaîne donc conformes aux prescriptions des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 relatifs à la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434:2014.

Ils s'avèrent en effet conformes à l'obligation générale de sécurité des produits présents sur le marché visés à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.

Caractéristiques générales :

Coulissement: vertical avec brosses Anti-Vent.

Enroulement: à ressort + ralentisseur à la montée

Système d'ouverture: à dé clic

Caisson: arrondi de 42 mm en version avec têtes télescopiques, pour l'installation rapide et dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

Adaptée pour: fenêtre / porte-fenêtre (uniquement en version ressort-chaîne).

Toile: Option toile RENFORCEE fibre de verre grise de série et sans majoration.

Elle est fournie: sur mesure dimensions fabrication

standard : accessoires plastique visibles en couleur.

Disponibles en **blanc et noir**.

Les couleurs d'accessoires divers (joint brosse, cordon..) seront noir.

Couleurs : Les plus commandées

Facturation minimal 1,5 m²

- * Délais 24H
- ** Délai 2 semaines

Prix m² public
H.T. départ usine

| | | | |
|----|-----------------------------|---|----------------|
| * | Blanc trafic 9016 SABLE |  | Nous consulter |
| * | Blanc perle 1013 SABLE |  | Nous consulter |
| * | Brun Gris 8019 SABLE |  | Nous consulter |
| * | Alu Métal 9006 SABLE |  | Nous consulter |
| * | Noir 2100 SABLE |  | Nous consulter |
| * | ANODIC Champagne et Gold |  | Nous consulter |
| ** | Ton bois |  | Nous consulter |